

Global UDI EUDAMED Submission Service in SM59

- Create a Customer Account on Webserver for PHP Login
- Create a Customer Account for AS4 Service on AS4 Server
- Create UDI Login RFC Request in SAP SM59

Host: guidiv1.eu-it.ch

Port: 443

Path Prefix: /index.php

The screenshot shows the SAP SM59 configuration for an RFC Destination. The title is **RFC Destination ZUDI_GUDI_RFC_SEND**. The configuration is divided into several sections:

- Verbindungstest**: A button with a magnifying glass icon.
- RFC-Destination**: A text field containing `ZUDI_GUDI_RFC_SEND`.
- Verbindungstyp**: A dropdown menu set to `G` (HTTP-Verbindung zu ext. Server) with a **Beschreibung** field.
- Beschreibung**: Three text fields for descriptions. The first field, **Beschreibung 1**, contains `GUDI Add-On UDI Submission Service` and is highlighted in yellow.
- Navigation Tabs**: `Verwaltungsinformationen`, `Technische Einstellungen` (selected), `Anmeldung & Sicherheit`, and `Spezielle Optionen`.
- Zielsystem-Einstellungen**:
 - Host**: `guidiv1.eu-it.ch`
 - Port**: `443`
 - Pfadpräfix**: `/index.php`
- HTTP-Proxy-Optionen**:
 - Globale Konfiguration**: A yellow button.
 - Proxy-Host**: Empty text field.
 - Proxy-Service**: Empty text field.
 - Proxy-User**: Empty text field.
 - Proxy-PW Status**: `ist initial`
 - Proxy-Passwort**: A masked password field with asterisks.

- Enter the User and Password in the SM59 Functions
- Activate SSL

RFC Destination ZUDI_GUDI RFC_SEND

Verbindungstest

RFC-Destination

Verbindungstyp HTTP-Verbindung zu ext. Server Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung 1

Beschreibung 2

Beschreibung 3

Verwaltungsinformationen Technische Einstellungen **Anmeldung & Sicherheit** Spezielle Optionen

Anmeldeverfahren

Anmeldung mit Benutzer

Keinen Benutzer verwenden OAuth-Einstellungen

Basic Authentication

Benutzer

PW-Status

Passwort

Anmeldung mit Ticket

Kein Anmeldeticket senden

Anmeldeticket ohne Bezug zu einem Zielsystem senden

Assertionticket für dediziertes Zielsystem senden

System-ID Mandant

Anmeldung mit MQTT/AMQP

Benutzer

PW Status

Passwort

Sicherheitsoptionen

Status des sicheren Protokolls

SSL inaktiv aktiv

SSL Client PSE ID ▼

Zertifikat nicht für Anmeldung verwenden

TLS Attribute

TLS Cipher Suites

TLS Hostname

Deaktiviere TLS Extension Server Name Indication (SNI)

Berechtigung für Destination

-
- Special Settings

RFC Destination ZUDI_GUDI RFC_SEND

Verbindungstest

RFC-Destination: ZUDI_GUDI RFC_SEND

Verbindungstyp: HTTP-Verbindung zu ext. Server

Beschreibung

Beschreibung 1: GUDI Add-On UDI Submission Service

Beschreibung 2:

Beschreibung 3:

Verwaltungsinformationen | Technische Einstellungen | Anmeldung & Sicherheit | Spezielle Optionen

Timeout

ICM Default Timeout

Kein Timeout

Timeout festlegen: Timeout in Sekunden (1 bis 9999999)

HTTP Einstellung

Status der HTTP-Version

HTTP-Version: HTTP 1.0 HTTP 1.1

Komprimierungsstatus

Komprimierung: inaktiv

aktiv (abhängig vom MIME-Typ)

aktiv (das ganze Dokument)

Status der komprimierten Antwort

Komprimierte Antwort: ja nein

HTTP Cookies

Art der Cookies-Akzeptanz

Cookies akzeptieren: nein

ja (alle)

Eingabeaufforderung

Event auslösen

- Enter Settings in Online Configuration - SPRO Tcode
 - **Node_ID for Playground: EUDAMED_001701**
 - **Node_ID for Productive: EUDAMED_001301**

Sicht "Konfiguration" anzeigen: Übersicht

Group	Parameter Name	Parameter Value
APPLICATION_BASIC	AUTO_CREATE_MATERIAL	
APPLICATION_BASIC	AUTO_VALIDATE	X
APPLICATION_BASIC	AUTO_VALIDATE_SHOW	R
APPLICATION_BASIC	CUSTOMER_ID	EUROPEIT
APPLICATION_BASIC	CUSTOMER_EN	password
APPLICATION_BASIC	DEMO	
APPLICATION_BASIC	MAX_LOCK_TIME	300
APPLICATION_BASIC	NODE_ID	EUDAMED_001301
APPLICATION_BASIC	RANGE_SELECT_SIZE	2000
APPLICATION_BASIC	RFC_DEST	ZUDI_GUDI RFC_SEND

◦